



Uwaga:

1. Od strony drogi powierzchnie z kostki należy ograniczyć krawężnikiem o wymiarach 20x30x100cm.
2. Od strony działki nr ew. 185 powierzchnie z kostki ograniczyć obrzeżem betonowym o wym. 6x20x100cm.
3. Skosy - miejsca połączenia istniejącej części utwardzenia z nową należy wykonać bez uskoków, równo z poziomem istniejącej kostki, bez stosowania obrzeży betonowych.
4. Spadek 1% poprzeczny jednostrony na teren zielony działki nr ew. 185.

— Utwardzenie ograniczone obrzeżem betonowym.

— Utwardzenie ograniczone obrzeżem betonowym.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"



Temat inwestycji:	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy w Niemirówie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.			Data:	X 2013
Adres inwestycji:	Niemirów, dz. nr ew.: 167, 184, 185, 187, 230, 186. Obręb: 0006 NIEMIRÓW; Jednostka ewidencyjna: 201005_2 MIELNIK			Skala:	1:200
Inwestor i adres:	Gmina Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik			Branża / Etap	Nr rys.
Rysunek:	Utwardzenie terenu pod wiatą			ARCH - PW	A - PW - Z7
Branża:	Asystent:	Podpis:	Projektant:	Podpis:	
Architektura	inż. Joanna Justyna		mgr inż. arch. Iwonna Wencius - Kowalska Nr upr. 217 / 74 ŁW		